

AUTOMIX 10

ПОГОДОЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР (КОНТРОЛЛЕР), СОВМЕЩЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СМЕСИТЕЛЬНОГО КРАНА

AUTOMIX 10 является современным, компактным погодозависимым регулятором (контроллером) для смесительных систем отопления.



- Работает постоянно и пропорционально. Получая импульсы датчиков температуры, регулятор изменяет температуру подачи при изменении наружной температуры.
- Поставляется в заводской сборке, сводящей к минимуму монтажные работы на объекте. Электропитание и все датчики имеют штекерные подключения. Быстрый и легкий монтаж.

Следует отметить, что AUTOMIX 10 имеет большие функциональные и регулировочные возможности благодаря:

- переключателю направления вращения серводвигателя;
- регулировке минимальной (для контуров «теплого пола») и максимальной (для радиаторного отопления) температуры подачи;
- переключателю «автоматическое-ручное» управление;
- совместимого выносного датчика температуры помещения AUTOMIX 10RB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип регулирования	ПИ-регулирование с микропроцессором
Напряжение(рабочее)	18В 50/60 Гц
Адаптер (питания)	230/18 В 200мА с кабелем 1,7м
Потребляемая мощность	3ВА
Крутящий момент	5Нм
Угол поворота	90°, электрически ограничен
Кривые нагрева	1-9, плавная регулировка
Параллельное смещение кривой нагрева	+/- 10°C относительно температуры подачи, плавная регулировка
Ограничение мин. температуры подачи	от +15 до +35°C
Ограничение макс. температура подачи	от 40 до 90°C
Комнатный датчик AM 10RB	от +12 до+27°C, плавная регулировка
Выносной датчик поправки на температуру подачи AM 10RC	от -9 до +6°C
Защита от замерзания	+15....+35°C
Класс защиты	IP40
Размеры	80*90*93 мм
Вес	0,6 кг

АППАРАТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

В КОМПЛЕКТ AUTOMIX 10 входят:



1. Серводвигатель смесительного крана AUTOMIX 10 со встроенной электроникой
2. Монтажный комплект
3. Адаптер 230/18 В 200мА с кабелем 1,7 м
4. Датчик температуры подачи Т1 с кабелем 1м
5. Датчик наружной температуры, с кабелем 15 м

Комнатный датчик AUTOMIX 10 RB



Комнатный датчик AUTOMIX 10RB (с кабелем 15м), должен устанавливаться в том случае, если температура помещения изменяется под воздействием солнечной или ветровой "нагрузки". С помощью AUTOMIX 10RB комнатная температура может быть задана в пределах от 12 до 27°C.

